Produktname : Analoger 4-20 mA Doppelwinkel-PERC-Strahlungssensor

Produktcode : CAPIRS-AN



Beschreibung

Der Sensor überträgt den gemessenen Strahlungswert als standardisiertes 4-20 mA-Analogsignal. Er kann unabhängig von der Paneelebene montiert werden, wobei die Zellenausrichtung im gewünschten Winkel eingestellt werden kann. Er liefert kritische Daten für Energieerzeugung, Wirkungsgradanalyse und Leistungsüberwachung.

Anwendungsbereiche

- Solarenergieanlagen
- Windenergieanlagen
- Meteorologische Anwendungen
- Landwirtschaftliche Flächen
- Industrielle Anwendungen
- Schifffahrt und Häfen
- Waldgebiete
- Gewächshausanwendungen

Elektrische Eigenschaften	
Messbereich	: 0 ~ 1600 W/m²
Betriebstemperatur	: −35 ~ 80°C
Auflösung	: 0.1 W/m²
Unsicherheit	: ≤ 2%
Ansprechzeit	: 0.5 sn
Drift	: < 0.25% / yıl
Sichtfeld	: 175°
Tilt-Azimut-Winkel	: 0° ~ 0°
Beweglicher Kopfwinkel der Zelle	: 0° ~ 60° (Doppelte Ausrichtung)
Kopf-Verbindungsstange	: 0° ~ 45° (Doppelte Ausrichtung)
Kommunikationsprotokoll	: Analog 4-20 mA
Betriebsspannung	: 9-48 V DC
Stromverbrauch	: 10 mA @24 VDC
Messbereich der Zelltemperatur	: −40 ~ +100°C (PT1000 Class 1/10)
Zelltechnologie	: Monocrystalline PERC Cell

Normen & Tests & Kalibrierung	
Kompatible Normen	: IEC 61724-1:2021 und IEC 60904
Kalibrierung	: Kalibriert nach den Normen IEC 60904-2 und IEC 60904-4 unter einem Solarsimulator der Klasse AAA und natürlichem Sonnenlicht.
Stabilitätstest	: Unter natürlichem Sonnenlicht mit einer von einer unabhängigen Prüfstelle kalibrierten Referenzzelle getestet.
Zellhaltbarkeitstest	: Zelltest unter Rückstrom durchgeführt.

Kabel- und Anschlussmerkmale		
Kabellänge	: 3 m	
Steckverbinderklasse	: IP 67	
Weiß	: 9- 48 V DC (+)	○
Braun	: GND (-)	●
Gelb	: 4-20 mA-Ausgang	●

Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	: Ø118 x 190 x 260 mm
Schutzgehäuse	: Aluminium
Schutzklasse	: IP 65

Technische Eigenschaften





