P-Typ PERC-Strahlungssensor für Paneelebene

Produktname : P-Typ PERC-Strahlungssensor für Paneelebene

Produktcode : PIRS-P

Beschreibung

Der Sensor überträgt die Strahlungswerte über einen P-Typ-Ausgang. Er wird parallel zur Paneelebene montiert, um die tatsächlich von den Solarmodulen empfangene Einstrahlung korrekt widerzuspiegeln. Dadurch liefert er kritische Daten für Energieerzeugung, Wirkungsgradanalyse und Leistungsüberwachung in PV-Anlagen.



Anwendungsbereiche

- Solarenergieanlagen
- Windenergieanlagen
- Meteorologische Anwendungen
- Landwirtschaftliche Flächen
- Industrielle Anwendungen
- Schifffahrt und Häfen
- Waldgebiete
- Gewächshausanwendungen

Elektrische Eigenschaften	
Messbereich	: 0 ~ 1600 W/m²
Betriebstemperatur	: –35 ~ 80°C
Auflösung	: 0.1 W/m²
Unsicherheit	: ≤ 2%
Ansprechzeit	: 0.5 sn
Drift	: < 0.25% / yıl
Sichtfeld	: 175°
Tilt-Azimut-Winkel	: 0°~ 0°
Anschluss- und Kommunikationsprotokoll	: P Tip
Hücre Üst Yüzeyi	: Front Sheet or Solar Glass
Messbereich der Zelltemperatur	: – 40 ~ +100°C (PT1000 Class 1/10 DINB)
Zelltechnologie	: Monocrystalline PERC Cell

Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	: Ø118 x 74 mm
Schutzgehäuse	: Aluminium
Schutzklasse	: IP 65

Normen & Tests & Kalibrierung	
Kompatible Normen	: IEC 61724-1:2021 und IEC 60904
Kalibrierung	: Kalibriert nach den Normen IEC 60904-2 und IEC 60904-4 unter einem Solarsimulator der Klasse AAA und natürlichem Sonnenlicht.
Stabilitätstest	: Unter natürlichem Sonnenlicht mit einer von einer unabhängigen Prüfstelle kalibrierten Referenzzelle getestet.
Zellhaltbarkeitstest	: Zelltest unter Rückstrom durchgeführt.

Kabel- und Anschlussmerkmale		
Kabellänge	: 3 m	
Steckverbinderklasse	: IP 67	
Gelb	: Daten (+)	
Grün	: Daten (-)	

Technische Eigenschaften



